

# Bohrschraube JT3-ST-2-6,0




### Anwendungsbereich

- > Verschraubung von Schienensystemen mit Zwischen-dämmung auf dünnwandigen Stahl-, Aluminium- oder Holzunterkonstruktionen
- > Verschraubung von Holzbauteilen auf dünnwandigen Stahl- oder Aluminiumunterkonstruktionen
- > Zur Sicherung von Dachbahnen und Dämmstoffen auf Unterkonstruktionen aus Stahlblech  $\geq 0,70 \text{ mm} \leq 1,5 \text{ mm}$ , Holz oder Holzwerkstoffen in Kombination mit EJOT Haltetellern


### Eigenschaften

- > Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
- > Mit Senkkopf

### Anwendungen




### Technische Daten



### Querverweise

Bit Innensechsrund TX25  
 Bitträger  
 Akku-Schrauber ASCM QSW  
 Flachdachprofil FP  
 Halteteller EcoTek 50

### Zertifizierungen



### Produkt im Online-Shop



| Bestellbezeichnung | Länge [mm] | Gewindelänge [mm] | Klemmdicke [mm] | VPE [Stück] | Preis/100 [EUR] | Artikelnummer | EAN           |
|--------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|
| JT3-ST-2-6,0x35    | 35         | 35                | 0–20            | 500         |                 | 7382160301    | 4061245014104 |
| JT3-ST-2-6,0x60    | 60         | 45                | 15–45           | 250         |                 | 7382125301    | 4061245014111 |
| JT3-ST-2-6,0x80    | 80         | 65                | 15–65           | 250         |                 | 7382107301    | 4061245014128 |
| JT3-ST-2-6,0x100   | 100        | 65                | 35–85           | 250         |                 | 7382101301    | 4061245014180 |
| JT3-ST-2-6,0x120   | 120        | 65                | 55–105          | 250         |                 | 7382102301    | 4061245014173 |
| JT3-ST-2-6,0x140   | 140        | 65                | 75–125          | 250         |                 | 7382103301    | 4061245014166 |

Weitere Längen  
 auf Anfrage erhältlich

