

Bohrschraube JT3-2H-4,8



Querverweise

Steckschlüsseleinsatz SW8
Akku-Schrauber ASCM QSW

Anwendungsbereich

- > Längsstoßverschraubung von Stahl-, Aluminiumprofilblechen und Sandwichelementen
- > Befestigung von Kantteilen


Eigenschaften

- > Geeignet zur Verarbeitung mit EJOFAST[®] JF-Schrauber
- > Edelstahl A2 mit gehärteter Stahl-Bohrspitze
- > Dichtscheibe aus Edelstahl
- > Dichtscheibe unverlierbar vormontiert
- > Mit Hinterschnitt unter dem Schraubenkopf zur effektiven Längsstoßverschraubung
- > Lose oder magaziniert




EJOFAST[®] JF-Schrauber
als Leihgerät erhältlich
Artikelnummer G000000070

Anwendungen



Technische Daten



Zertifizierungen



Produkt im Online-Shop



Bestellbezeichnung	Länge [mm]	Klemmdicke [mm]	VPE [Stück]	Preis/100 [EUR]	Artikelnummer	EAN
Dichtscheibe E 14, Ø 14 mm, lose						
JT3-2H-4,8x19 E14	19	0-4	500		3591977351	4061245015590
JT3-2H-4,8x19 E14 VE100	19	0-4	100		6591977351	4061245014807
JT3-2H-4,8x19 E14 RAL 7016	19	0-4	100		3531977525	4061245035826
JT3-2H-4,8x19 E14 RAL 9002	19	0-4	100		3531977582	4061245035987
JT3-2H-4,8x19 E14 RAL 9006	19	0-4	100		3531977584	4061245036007
JT3-2H-4,8x19 E14 RAL 9007	19	0-4	100		3380209220	4061245036014
Dichtscheibe E 14, Ø 14 mm, magaziniert						
JT3-2H-4,8x19 E14 magaziniert	19	0-4	500		3380209000	4061245016566
Dichtscheibe E 16, Ø 16 mm, lose						
JT3-2H-4,8x19 E16	19	0-4	500		3591911351	4061245026473